

# MAX



## Qualitäts Wertschutztresor Sicherheitsstufe Grad IV nach EN 1143-1

### Sicherheitsmerkmale

- Dreiwandiges Gehäuse und dreiwandige Tür
- Spezialarmierung in Korpus und Front
- OPTONIT – Betonpanzerung, allseitig
- Zusätzliche Isolierbetonfüllung gegen Feuer-  
einwirkung
- Umlaufender Stufen-Feuerfalz im Gehäuse
- THEREX-Blockade-Dichtung gegen das  
Eindringen von Flammen und heißen Brand-  
gasen
- 2 EN-zertifizierte Doppelbart-Hochsicherheits-  
schlösser
- 4-Wege Tresor-Zentralriegelwerke
- Unabhängig wirkende Riegelwerkblockaden
- Manganstahlpanzerungen für Riegelwerke und  
Schlösser
- 40 mm dicke massive Verriegelungsbolzen nach  
allen 4 Seiten
- Massive Temperguß-Lappenbänder mit Teflon-  
Lagerbuchsen
- Riegelwerkgesicherte massive Beschläge, poliert  
und eloxiert
- Bedienungsriff mit integriertem Überlastungs-  
schutz
- Vorrüstung für Anschluss an Einbruchmelde-  
anlagen

### Sonderleistung

- Abschließbares Innenfach
- Zusätzliche Fachböden
- EN-zertifiziertes mechanisches Zahlenkombi-  
nitionsschloss (Klasse A/1 nach EN 1300)
- EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombi-  
nitionsschloss (Klasse A/1 oder B/2 nach EN 1300)
- Geldeinwurfssysteme
- Sonderabmessungen
- Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035
- Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Verstellbare Fachböden
<b>Centurio</b>	<b>H/B/T in mm</b>	<b>H/B/T in mm</b>	<b>ca. Kg</b>	<b>Anzahl</b>
7401	750 / 700 / 650	600 / 525 / 360	620	1
7402	900 / 700 / 650	750 / 525 / 360	700	1
7403	1000 / 700 / 650	850 / 525 / 360	760	1
7404	1100 / 700 / 650	950 / 525 / 360	820	1
7405	1250 / 700 / 650	1100 / 525 / 360	900	2
7406	1450 / 750 / 650	1300 / 575 / 360	1000	2
7407	1600 / 750 / 650	1450 / 575 / 360	1150	3
7408	1800 / 750 / 650	1650 / 575 / 360	1350	4

Tresore unter 1000 kg sind nach VdS-Empfehlung mit Verankerungsbuchsen und Schwerlastdübeln ausgerüstet.

Mit den Beschlägen erhöht sich die Schrankaußentiefe um 65 mm.

Tresorgewichte und Tresormaße unterliegen der Fertigungstoleranz.

Die nutzbare Innenhöhe reduziert sich bei eingelegtem Bodenblech zur Abdeckung der EMA-Bauteile um 55 mm.

L KOPPLIN

TRESOR BAU

SPEZIAL TRANSPORTE

MAX KOPPLIN

Fritz-Werner-Str. 68 12277 Berlin Fon +49 30 465 60 47 Fax +49 30 465 52 30

www.koplin-tresore.de info@koplin-tresore.de