

MAX



Qualitäts Wertschutztresor
Sicherheitsstufe Grad I nach EN 1143-1
Feuerwiderstandsprüfung S 60 P
nach EN 1047-1

Sicherheitsmerkmale

- Dreiwandiges Gehäuse und dreiwandige Tür
- Spezialarmierung in Korpus und Front
- Hochfeuerfeste Isolierbetonfüllung im Korpus und Tür
- Umlaufender Stufen-Feuerfalz im Gehäuse
- THEREX-Blockade-Dichtung gegen das Eindringen von Flammen
- EN-zertifiziertes Doppelbart-Hochsicherheits-schloss
- 4-Wege Tresor-Zentralriegelwerke
- Unabhängig wirkende Riegelwerkblockaden
- Manganstahlpanzerungen für Riegelwerke und Schlösser
- 40 mm dicke massive Verriegelungsbolzen nach allen 4 Seiten
- Massive Temperguß-Lappenbänder mit Teflon-Lagerbuchsen
- Riegelwerkgesicherte massive Beschläge, poliert und eloxiert
- Bedienungsgriff mit integriertem Überlastungs-schutz

Sonderleistung

- Abschließbares Innenfach
- Zusätzliche Fachböden
- EN-zertifiziertes mechanisches Zahlenkombinations-schloss (Klasse A/1 nach EN 1300)
- EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinations-schloss (Klasse A/1 oder B/2 nach EN 1300)
- Sonderabmessungen
- Geldeinwurfsysteme
- Geprüfte Disketteneinsätze
- Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035
- Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Verstellbare Fachböden
Gamma S 60 P	H/B/T in mm	H/B/T in mm	ca. Kg	Anzahl
7101	725 / 700 / 615	555 / 530 / 355	310	1
7102	1075 / 700 / 615	905 / 530 / 355	340	1
7103	1275 / 750 / 615	1105 / 580 / 355	400	2
7104	1425 / 750 / 615	1255 / 580 / 355	450	2
7105	1625 / 750 / 615	1455 / 580 / 355	500	3
7106	1825 / 800 / 615	1655 / 630 / 355	580	4

Tresore unter 1000 kg sind nach VdS-Empfehlung mit Verankerungsbuchsen und Schwerlastdübeln ausgerüstet.

Mit den Beschlägen erhöht sich die Schrankaußentiefe um 65 mm.

Tresorgewichte und Tresormaße unterliegen der Fertigungstoleranz.

Wenn Sie die Verankerungselemente abdecken wollen, verringert sich die nutzbare Innenhöhe um 30 mm.

LEKOPPLIN
TRESOR BAU Fritz-Werner-Str. 68 12277 Berlin
SPEZIAL TRANSPORTE Fon +49 30 465 60 47
 info@kopl-in-tresore.de Fax +49 30 465 52 30
 MAX LEKOPPLIN
 GEMET